

1450℃高温精密雰囲気式管状炉

特 長

1. ヒーターにSiC複ら管を使用し、迅速昇温が得られ高温に達し、またヒーターの交換は簡単に行えます。
2. プログラム調節計が標準に設定され、多目的に、また高精度な温度制御が行えます。
3. 雰囲気用にSUS製気密金具が附属しており、各種ガス雰囲気にての熱処理が行えます。



ATF4-20-1

仕 様

◇型 式	ATF4-20-1	ATF4-20-2
◇電気炉 最高温度	1450℃	1450℃
炉内寸法	30φ×200Lmm	50φ×200Lmm
電 力	3 KW	6 KW
附 属	気密金具	気密金具
◇制御盤		
制 御	PIDプログラム調節計	PIDプログラム調節計
外径寸法	600W×500D×700Hmm	900W×500D×700Hmm

アルファ技研株式会社

東京営業所

〒130-0022 東京都墨田区江東橋 4-24-7

キングスヴィレッジ 401

TEL03-3846-0201

FAX03-3846-0201

E-mail alphaeng@deluxe.ocn.ne.jp

千葉工場

〒262-0004 千葉県千葉市花見川区大日町

1524-1

TEL043-306-1056

FAX03-306-1056

E-mail chiba@alphaeng.co.jp